

## Launch Package: GRL 400 H Professional

### 4. Información del producto- Especificaciones técnicas

	GRL 400 H Prof.
<u>Clase de láser</u>	2
<u>Autonivelación</u>	+/- 5°
<u>Alcance (diámetro)</u>	400 m
<u>Precisión de nivelación</u>	0,08 mm/m
<u>Velocidad de la rotación</u>	600 rpm
<u>Temperatura de funcionamiento</u>	0 °C ... +40 °C
<u>Tiempo de vida operativo</u>	30h NIMH / 50h Alkaline
<u>Batería (incluido en la entrega)</u>	2 x 1.2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1.5 V LR20 (D)
<u>Resistencia a caídas</u>	Sí (1m) ; debido a <u>cabecera protegida con vidrio</u>
<u>Protección contra polvo y salpicaduras de agua</u>	<b>IP 56</b>



# NIVEL LÁSER ROTATIVO

## GRL 400 H

### MARCO METÁLICO

PROTEGE EL DISPOSITIVO DE CAÍDAS DE HASTA 1 METRO EN CONCRETO.

GRAN RADIO DE ALCANCE  
HASTA 400 METROS

RAYO LÁSER  
COLOR ROJO Y  
CON LÍNEA 360°

FACIL DE MANEJAR  
OPERACIÓN CON  
UN SOLO BOTÓN  
Y PANTALLA  
AUTOEXPLICATIVA

CARCASA ROBUSTA  
PROTECCIÓN CONTRA EL  
POLVO Y LAS SALPICADURAS  
DE AGUA IP56

NIVELACIÓN AUTOMÁTICA  
 $\pm 5^\circ$  EN EL MODO HORIZONTAL.

