



# BOSCH

## Nivel láser de líneas GLL 3-80 C



### 3 x 360°

Líneas de láser rojo con la mejor visibilidad gracias a los diodos de alta potencia



### Conectividad vía Bluetooth™

Controla el nivelador mediante la aplicación **Levelling Remote**. Posibilidad de manejar las funcionalidades desde lejos

### Cal Guard

Para controlar su herramienta

### IP 54

Para una protección más robusta

### 2 modos

Autonivelación y modo de bloqueo de péndulo

### Teclado intuitivo

Fácil selección de modo y activación de receptor y Bluetooth

### Bloqueo del péndulo

Para un transporte seguro

### Fuente de alimentación

4x AA 1,5 V o batería Bosch 10,8 V / 12 V

### Rosca del trípode de 1/4" y 5/8"

Para su compatibilidad con todos los accesorios

### Posibilidad de uso con receptor

Para trabajos de hasta 120 m de diámetro de distancia

Compatible con los receptores LR6 y LR7

<b>Código del producto</b>	0 601 063 R01
<b>Alcance</b>	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
<b>Autonivelación</b>	± 4°
<b>Precisión de nivelación</b>	± 0,2 mm/m
<b>Fuente de alimentación</b>	4 pilas AA o batería Bosch 10,8 V / 12 V
<b>Protección contra polvo y salpicaduras de agua</b>	Sí (IP 54)
<b>Dimensiones</b>	162 x 84 x 148 mm
<b>Peso</b>	0,86 kg

**Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, trípode BT 150, certificado del fabricante, manual**



# BOSCH

## Nivel láser giratorio

# GRL 300 HV



### Punto del láser

Orientación perpendicular/  
proyección de la plomada

### Protección de metal

Parte giratoria protegida  
contra eventuales  
caídas o golpes de  
hasta 1 m en hormigón

### Modo de velocidad de rotación

150 / 300 / 600 rpm

### IP 54

Protección contra polvo y  
salpicaduras de agua

### Entrada 5/8" para trípode



### Fácil manejo

Teclado con botones  
grandes, símbolos  
intuitivos y luces  
LED claras

### Modo de escaneo

10° / 25° / 50°

### Modo punto

0°

### Fuente de alimentación

Pilas recargables,  
alcalinas

### 2 asas ergonómicas Con Soft Grip

<b>Código del producto</b>	0 601 061 501
<b>Alcance</b>	30 m (sin receptor) 300 m (con receptor)
<b>Fuente de alimentación</b>	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
<b>Autonivelación</b>	± 5°
<b>Velocidad de la rotación</b>	150/ 300/ 600 rpm
<b>Ángulo de operación de la línea</b>	10°, 25°, 50° / 0°
<b>Precisión de nivelación</b>	0,1 mm/m
<b>Protección contra polvo y salpicaduras de agua</b>	Sí (IP 54)
<b>Peso</b>	1,80 kg
<b>Dimensiones</b>	190 x 180 x 170 mm

**Incluye: 2 pilas 1,5V LR20 (D), placa objetivo, maletín de transporte, batería, cargador, mando a distancia RC 1, gafas rojas, receptor LR1, soporte de pared WM4, certificado del fabricante, manual**